
















**MICRONIX, spol. s r.o.**  
Antala Staška 1076/33a  
140 00 Praha 4

Tel.: 225 282 728  
Mobil: 731 412 858  
E-mail: video@micronix.cz  
www.micronix.cz

IČO: 48584118  
DIČ: CZ48584118

**Ceník zboží v akci platný od 31.5.2017 do vyprodání zásob**

**• CCTV technika, převodníky, zdroje, alarmové systémy, audio a video telefony atd.**

Č. položky	Název pol.	Popis	Dostupné množství	Cena za jednotku v Kč bez DPH	Cena za jednotku v Kč včetně DPH
 04ACBGSNANOSTOUTxxxxUS	Nanostation outdoor WIFI	Venkovní WiFi Access Point s funkcí klient, 802.11a až 54Mbps, integrovaná anténa 13dBi, PoE adaptér, 1x RP-SMA, 1x LAN	1	1177	1424
 04ACBYSZK65xxxxxxxxxSK	ZK-65 M18294	Je 9-výstupovou napájecí zdroj navržený pro napájení CCTV zařízení a průmyslovou kontrolu a automatizované systémy, které vyžadují stabilizované DC napětí v rozsahu 11.4 ... 13.2 V.  Charakteristické znaky: 9 výstupů s proudovou kapacitou 0,5 A Přepětí, zkrat, přetížení a tepelná ochrana Optické a elektrické (relé) indikace vstupního napětí Indikace DC napětí na každém z devíti výstupů Maximální výstupní napětí zvládní 100 mVpp Univerzální AC / DC vstup: 85. ... 264 VAC, 120. ... 370 VDC	1	1079	1306
 04ACELSZDROJ23024xxxSK	zdroj 230/24	zdroj 230/24 pro vyhřívání kamerového krytu	5	578	699
 04ACEMSSPOJINCINxxxCN	spojka cinch-jednoduchá	spojka cinch-jednoduchá, 2x zásuvka	13	13	16
 04ACEMSSPOJKAFSAMxxxCN	spojka F 2xsamice R	spojka F 2xsamice R	58	5	6
 04ACEMSSPOJKAFSAMxxxCN	spojka F 2xsamec	spojka F 2xsamec	2	6	7
 04ACEXIKPA01MIKROFxxCN	mikrofon KPA01 ke kamerovému systému	mikrofon KPA01 ke kamerovému systému, napájení 12V DC	2	177	214
 04ACJDKabelDCKonxxxCN	DC kabel s konektorem pro kameru	DC kabel s konektorem pro kameru	24	18	22
 04ACJDCZDRWDR120x24xCN	zdroj WDR-120-24	Spínaný napájecí zdroj na DIN lištu 120W 24V 5A	1	1525	1845
 04ACKPZATP101LBTxxxxCZ	převodník koax/twist ATP-101LBT, aktivní	vysílač, aktivní převodník videa koax/ twist, dosah 1500m, silná přepětíová ochrana	2	725	877
 04ACKPZITP1RXxxxxxxxxCZ	převodník koax/twist ITP-1Rx s opt.odd.	přijímač převodníku s vestavěným optickým izolátorem TP linky (pro odstranění rušení)	1	935	1131
 04ACKPZLPV2JBxxxxxxxxCZ	přepětíová ochrana LPV-2JB (2x BNC)	přepětíová ochrana pro 2 koaxiální kabely do 6V	6	1203	1456
 04ACKPZLPV2JCxxxxxxxxCZ	přepětíová ochrana LPV-2JC	přepětíová ochrana pro ochranu 1 sym. linku a 1 koax. kabel do 6V	3	1053	1274
 04ACKPZLPV2KBxxxxxxxxCZ	přepětíová ochrana LPV-2KB (BNC+DC)	Přepětíová ochrana videosignálu a napájení (1koaxiální kabel, napájení)	3	1100	1331
 04ACKPZLPV2KSxxxxxxxxCZ	přepětíová ochrana LPV-2KS (DC+twist)	Přepětíová ochrana videosignálu a napájení přepětíová ochrana videosignálu a napájení (1x kroucený kabel a napájení)	15	1055	1277

Č. položky	Název pol.	Popis	Dostupné množství	Cena za jednotku v Kč bez DPH	Cena za jednotku v Kč včetně DPH
 04ACSPWZDR1PS276V5AxSK	zdroj 1PS27.6V5A32	Napájecí zdroj, napájecí napětí 230V, maximální vstupní proud 1,4A, výstupní napětí 27.6V, maximální výstupní proud 5A	1	3015	3648
 04ACTANPRUCHODKASxxxES	pancéřová průchodka NEREZ	Pancéřová průchodka NEREZ, prům. 11/8mm. Materiál nerez. páska. Určeno k ochraně propojení mezi zárubní a dvěřním křídlem apod.	10	95	115
 04ACTSSVT401CxxxxxxSK	pasivní video převodník VT-401C	Pasivní převodník video - BNC samec na svorkovnici, dosah v barvě: 330 metrů	3	71	86
 04ACTSSVT401ExxxxxxSK	pasivní video převodník VT-401E, BNC kabel	Pasivní převodník video - BNC samec na svorkovnici s mini koaxiálním kabelem, dosah v barvě 330 metrů	24	53	64
 04ACVARSWITCH88xxxxCZ	POE SWITCH 8/8	Výkonný 8 portový switch 10/100, PoE na všech 8 portech, pro napájení zařízení dle normy IEEE 802.3af (max.123W). Externí zdroj, kovová skříň, provedení rack 19".	1	2580	3122
 04ASTANCT1000PROXxxxDK	CONLAN-CT 1000 PROX	Zařízení PR 1000 - Prox Reader je přizpůsobivá čtečka s mnohostranným využitím. Při normálním provozu svítí levá žlutá dioda LED. Aktivace se uskutečňuje potvrzením transpondéru/karty a svítí při ní žlutá a zelená dioda LED. Není-li transpondér potvrzen, zasvítí krátce červená dioda LED. zdroj: +9 – 17 Vss, 30 mA; výstup: max. 500 mA; teplota: -30 až +80 C; vlhkost: 100%, IP 67; barva: černá, volitelně bílá; rozměry (v x š x h) [mm]: 130 x 50 x 8 kabel: 8 vodičů, 1 m	1	1247	1509
 04ASTANCT2000PROXxxxDK	CONLAN-CT 2000 PROX bezdotyková čtečka	Zařízení PR 1000 - Prox Reader je přizpůsobivá čtečka s mnohostranným využitím. Při normálním provozu svítí levá žlutá dioda LED. Aktivace se uskutečňuje potvrzením transpondéru/karty a svítí při ní žlutá a zelená dioda LED. Není-li transpondér potvrzen, zasvítí krátce červená dioda LED. zdroj: +9 – 27 Vss, 40-120 mA; výstup: max. 500 mA; teplota: -30 až +80 C; vlhkost: 100%, IP 67; barva: černá, volitelně bílá; rozměry (v x š x h) [mm]: 130 x 50 x 8, kabel: 8 vodičů, 1 m	1	923	1117
 04ASTANKABELCONLANxxDK	CONLAN-PC INTERFACE	Conlan PC interface 2000 PC Interface pro čtečky CONLAN řady 2000 včetně softwaru na CD Kompatibilita s Windows 98/XP/Vista/7	1	2127	2574
 04ASTSSRFIDCARDxxxxCN	bezkontaktní karta 125kHz	bezkontaktní karta 125kHz vhodná pro čtečky CONLAN	4	25	30
 04CCACTIACD3100xxxxCZ	video dekodér ACD-3100	1 kanálový dekodér, MPEG-4, audio, detekce pohybu, RS-485/422/232, 12V=	1	1559	1886
 04CCACTIE21VLvarifxxTW	Kamera Acti E21/VL 1MP, 2.8-12mm	E21 - 1MP Box kamera D/N, WDR, Vari-focal objektiv 2.8 – 12mm, F1.4, Progressive Scan CMOS, Den/Noc funkce s mechanickým IR cut filtr, citlivost 0.05 lux, 30 fps při rozlišení 1280 x 720, komprese H.264 HP, MJPEG volitelně, dual stream, detekce pohybu, PoE	1	2234	2703
 04CCAVERSF2012HBxxxxTW	kamera SF2012H-B 2MPx	2 MPx kamera IP kompaktní exteriérová barevná Day/Night s mechanickým IR filtrem s IR LED, dosvit 20m, 1/3.2" CMOS obrazový senzor, megapixelové rozlišení 1600x1200 pixelů při 15 fps, 1280x720 pixelů při 30 fps, citlivost barevná 1Lux/F1.5, čb 0Lux/F1.2 (IR LED), vestavěný varifokální objektiv 3.6-16mm, duální streamování, komprese MPEG-4, MJPEG, H.264, BLC, 2DNR, vstup pro externí mikrofon, alarm I/O 1/1, napájení 12VDC, 550mA, PoE, IP66, rozměry O83x180 mm, s držákem na stěnu, hmotnost 1kg	1	4673	5654
 04CCAVERSF2012HDVxxxTW	kamera SF2012H-DV 2MPx	2 MPx kamera IP dome exteriérová antivandal barevná Day/Night s mechanickým IR filtrem s IR LED, dosvit 15m, 1/3.2" CMOS obrazový senzor, megapixelové rozlišení 1600x1200 pixelů při 15 fps, 1280x720 pixelů při 30 fps	1	3156	3819
 04CCAVERSF2012HDxxxxTW	kamera SF2012H-D 2MPx	2 MPx kamera IP dome interiérová barevná Day / Night s mechanickým IR filtrem s IR LED, dosvit 15m, 1/3.2" CMOS obrazový senzor, megapixelové rozlišení 1600x1200 pixelů při 15 fps, 1280x720 pixelů při 30 fps, citlivost 0Lux/F1.2 (IR LED), vestavěný varifokální objektiv 2.7-9mm, duální streamování, komprese MPEG-4, MJPEG, H.264, rozhraní 100Base-TX/10BaseT-Ethernet, vstup pro externí mikrofon, slot na SD kartu, alarmový vstup a výstup, napájení 12VDC/550mA, PoE, 8.8W max., rozměry O132x108 mm, hmotnost 680g	1	2261	2736
 04CCCBGCHKIT24xxxxxIT	kryt GH-KIT-24 HOUSING 24V	Kamerový kryt, průchozí konzola na zeď, sluncivzdorné, včetně kabelů, uspořádáno na napájení 24V AC	1	1202	1454
 04CCCNBS2565PXxxxxSK	kamera SS2565PX - PTZ	Kamera PTZ exteriérová barevná Den/Noc s mechanickým IR filtrem, 1/4" Sony Exview HAD CCD, rozlišení 480 TV řádků, citlivost 1.0Lux/F1.2, Sense-up 0.001Lux, objektiv 3.3-99mm, 30x optický zoom, 10x digitální zoom, rychlost otáčení 360°/sek, OSD menu, Sense-up, Auto Flip, Auto Parking, 4 alarmové vstupy s možností přechodu na preset při alarmu, flickerless, BLC, AGC, AWB, 127 presetů, 8 swingů, 4 patterny, 8 grup, maskování privátních zón, napájení 24VAC, 600mA, zdroj součástí balení, rozměry kamery R150mm, kryt R170x300mm, hmotnost 2500g, krytí IP66, dodávané bez držáku (SWB 2000)	1	4626	5597

Výše uvedená nabídka je platná pouze do vyprodání zásob.

Č. položky	Název pol.	Popis	Dostupné množství	Cena za jednotku v Kč bez DPH	Cena za jednotku v Kč včetně DPH
 04CCDAHCADW171BP28xxCN	Dome kamera CA-DW171BP-IR-2812C	Analogová kamera dome interiérová barevná Day/Night, inteligentní IR LED dosvit 20m, 1/3" HDIS, rozlišení 600 TV řádků, citlivost 0.1Lux/F1.2, 0Lux (IR LED), objektiv 2.8-12mm, úhel záběru 81°-23°,AWB, AGC, BLC, napájení 12VDC, rozměry ?141mm x 120mm, hmotnost 0.4 kg.	1	899	1088
 04CCDAHCAFW450FP-IR-0360	kamera CA-FW450FP-IR-0360	Analogová kamera exteriérová barevná Day/Night, inteligentní IR LED dosvit 20m, 1/3 SONY Super HAD CCD II, rozlišení 520 TV řádků, citlivost 0.1Lux/F1.2, 0 Lux při IR, objektiv 3.6mm, OSD menu, AWB, AGC, BLC, 2DNR, napájení 12VDC, max. 210m	1	469	567
 04CCDAHCAFW480CxxxxCN	kamera CA-FW480C	1/3" SONY EXview HAD CCD II & Effio-E DSP; High resolution of 700TVL(Color); DWDR, Day/Night, AGC, ATW, BLC, 6mm fixed lens (2.8mm, 3.6mm, 8mm,12mm,16mm optional); Max. IR LEDs length 50m; IP66, DC12V	2	1083	1310
 04CCDAHDH66FWxxxxCN	rohový držák DH-66FW	Venkovní držák pro speed dome kameru, kompatibilní modely DH-63FB/65FB/69FB(65FW/FM/FQ, bílá), DH-66FB(66FW/FM/FQ,šedá)	1	232	281
 04CCDAHDVR0804LEAxxxxCN	DVR0804LE-A pro 8 kamer	8CH DVR, síťové funkce LAN přes Internet Explorer, dodávání bez HDD, černá barva, rozlišení D1, CD/DVD-RW mechanika pro zálohování (možnost zálohování také na flash disk, USB HDD, LAN), pohybová detekce, funkce PENTAPLEX, pozice pro 1 SATA HDD, VGA a HDMI výstup, v balení dodáván obsáhlý software, ovládací funkce Pant Tilt zoom a Speed Dome v mnoha protokolech, maskovací funkce pro různé úrovně přístupu, upload a FTP funkce najednou, živé sledování a nahrávání najednou, režim spánku, možnost uchycení do racku 1U, rozměry 375mmx285mmx45mm(W*D*H)	2	2404	2909
 04CCDAHDVR0804LELxxxxCN	DVR0804LE-L pro 8 kamer	8CH DVR, síťové funkce LAN přes Internet Explorer, dodávání bez HDD, černá barva, rozlišení D1, CD/DVD-RW mechanika pro zálohování (možnost zálohování také na flash disk, USB HDD, LAN), pohybová detekce, funkce PENTAPLEX, pozice pro 4 SATA HDD, eSATA port, VGA a HDMI výstup, v balení dodáván obsáhlý software, ovládací funkce Pant Tilt zoom a Speed Dome v mnoha protokolech, maskovací funkce pro různé úrovně přístupu, upload a FTP funkce najednou, živé sledování a nahrávání najednou, režim spánku, možnost uchycení do racku 1,5U, rozměry 440mmx460mmx68mm(W*D*H), Příslušenství: IR dálkové ovládání, USB myš	1	4690	5675
 04CCDAHDVR5116HExxxxCN	DVR5116HE pro 16 kamer	Videorekordér síťový 16-kanalový, OS Linux, videokomprese H.264, přední ovládací panel, rozlišení pro záznam D1-200fps, podpora 960H, možnost připojit 2x HD (1,3Mpx nebo 720p) kamery, 4x audio vstup, 1x audio výstup, alarm I/O 8/3, 1 x SATA 3.5" HDD Max. 6TB (bez HDD), HDMI, VGA, 1 TV, 1x RS485, 1x RJ45, 2x USB 2.0, součástí dálkové ovládání, napájení 12VDC, 2A, rozměry 325x245x45mm, rozměry Mini 1U, hmotnost 1.5kg	1	3335	4035
 04CCDAHACHFW2200S36CN	kamera HAC-HFW2200S(3,6mm)	2 Mpx kamera exteriérová Day/Night barevná s mechanickým IR filtrem, Smart IR LED dosvit 20m, 1/3" 2Megapixel CMOS čip, maximální rozlišení 1980x1080 px 25fps, citlivost barevná 0.05LUX/F1.2, 0Lux (IR LED), objektiv 3.6 mm, úhel záběru 67°, video výstup BNC HDCVI High Definition, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, napájení 12VDC, 375mA, IP66, rozměry 065mm x 155mm, hmotnost 0,38 kg.	1	1774	2147
 04CCDAHHCVR7204AxxxxCN	HCVR 7204A	Videorekordér síťový 4 - kanalový, videokomprese H.264, OS Linux, přední ovládací panel, záznam v 1080P-100fps, možnost na první 2 vstupy připojit IP, audio 4/1 BNC, alarm I / O 4/3, 2 x SATA 3.5 "HDD Max. 8TB (bez HDD), 1 HDMI + 1 VGA + 1x TV výstup, 1x RJ45 port (10/100/1000 Mbps), 2x USB 2.0, 1x RS232, RS485, součástí dálkové ovládání, rozměry 1U, 375 x 285 x 45mm, hmotnost 2.35kg (bez HDD)	1	4786	5791
 04CCDAHDB3200CxxxxCN	kamera IPC-HDB3200C	minidome kamera; 1/3" 2 Megapixel progressive scan Aptina CMOS; H.264 & MJPEG dual-stream encoding; ANTIVANDAL 25/30fps@1080P(1920x1080); Color: 0. 2Lux/F1.6, B/W: 0.01Lux/F1.6; DWDR, Den/Noc, 2DNR, AWB, AGC, BLC 3.6mm fixní objektiv (2.8mm,6mm,8mm volitelný); DC12V, PoE(802.3af);	2	1624	1965
 04CCDAHHDW4300SP36xxCN	IP kamera IPC-HDW4300SP-0360B	3 Mpx kamera IP dome exteriérová D/N barevná s mechanickým IR filtrem, IR LED dosvit 20m, 1/3" progressive scan Aptina CMOS, rozlišení 2048x1536 px 20fps, citlivost barevná 0.01LUX/F1.2, 0,005LUX/F1,2 (č/b) 0Lux (IR LED), objektiv 3,6 mm, DWDR, 3DNR, BLC, ONVIF, video komprese H.264/MJPEG, duální kódování, napájení 12VDC, 420mA, PoE, IP66, rozměry O114mm x 86mm, hmotnost 0,4 kg	5	2042	2471
 04CCDAHFW3200CxxxxCN	kamera IPC-HFW3200C	Snímací čip 1/3" 2.0 megapixelů SONY Exmor CMOS (progresivní skenování); Výkonný DSP procesor řady TI DaVinci; Komprese H.264 nebo JPEG Režim snímání do 25sn./s při rozlišení 1080P; Podpora dual stream; Podpora režimu DEN/NOC s korekcí IRC ICR; Objektiv 3.3~12mm/F1.4 CS s automatickou clonou; IR přisvit max. do 20m; Alarmový vstup/výstup, rozhraní RS485; Slot pro lokální paměťovou kartu standardu Micro SD o kapacitě maximálně 32GB; Napájení DC12V, nebo POE; Krytí IP66; Zabudovaný web-server; V ceně produktu jsou tyto programy: NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS	2	3703	4481
 04CCDAHIPCHFW5502CPxxCN	IP kamera IPC-HFW5502CP	5 MPx kamera IP kompaktní exteriérová barevná Day/Night s mechanickým IR filtrem, IR dosvit do 30m, 1 / 2.5" progressive scan CMOS, maximální rozlišení 2560 x 1920 px @ 12fps, citlivost barevná 0.01LUX/F1.6, zoomovací objektiv 4-9mm, úhel záběru 82,4°-36°, komprese H264 / MJPEG, duální kódování, video výstup BNC, alarm I/O 2/1, audio in/out, DWDR, 3DNR, BLC, ONVIF, slot na Micro SD kartu max 64GB, napájení 12VDC, 708mA, PoE, IP66, rozměry 104x307mm, hmotnost 1,25 kg	1	8764	10604
 04CCDAHSD6965EGxxxxCN	kamera SD6965E-G	PTZ kamera s IR; 1/4" EXview HAD CCD; 600TVL; High Speed Dome; AC24V/3A (±10%); WDR; IP66; Den/Noc (ICR); IR LED dosah až 80m; DH-SD, Pelco-P/D (Automatické rozpoznávání); optický zoom 28 x	2	10875	13159

Výše uvedená nabídka je platná pouze do vyprodání zásob.

Č. položky	Název pol.	Popis	Dostupné množství	Cena za jednotku v Kč bez DPH	Cena za jednotku v Kč včetně DPH
 04CCEXLEL22MC1RExxxxTW	LCD monitor 22" HDMI EL-22MC1RE	22" CCTV LED Monitor určený pro nepřetržitý provoz (24-7 Long Time Operation); funkce PIP/PBP Function; 3D NR (redukce šumu); rozlišení 1280 x 1024; dálkové ovládní; funkce Anti Burn In; kovový rám; konektory: D-Sub, HDMI, S-Video, BNC video vstup, RCA Audio, Alarm trigger, PC Audio, BNC video výstup (loop), napájení 12V DC; poměr stran: 16:9;	1	2654	3211
 04CCKOUKKNR100xxxxxCZ	IPKorder KNR100	Záznamový server pro IP kamery, max 8 kamer, 1x SATA I/II, 2x USB, 1x LAN	11	3164	3828
 04CCKOUKKNR200xxxxxCZ	IPKorder KNR-200	až 8 kamer/ 1 x Gbit Lan/ 2 x SATA/ 1 x USB/ podpora max. 2 TB na disk	1	3560	4308
 04CCNTIMAGICHS201xxxTW	kamera MAGIC-HS2-01	1/3" SONY Super HAD CCD, 560 TVL, DNR, BLC, objektiv 6mm, IP 66, DC12V, 500mA, rozměry 65(W) x 70(H) x 112(L)	1	516	624
 04CCSHAMTC103HQxxxxTW	kamera MTC-103HQ/DN	Mini kamera barevná venkovní, čip 1/3" Super HAD II CCD Hi-Res., rozlišení 540TVL, citlivost 0.15Lux@F2.0, DNR & Sense Up, AES: Automatic, 1/50(60)sec. ~ 1/100,000sec., AGC, AVB, IP67, napájení: 12Vdc : 1.6W, prac. teplota -10°C až +50°C, rozměry: 26.4(DIA)x 83.39(D)mm, hmotnost: 200g, objektiv: f3.6mm/F2.0/ 72.5°, včetně držáku	2	509	616
 04CCSHAMTC-2338xxxxTW	kamera MTC-2338 bar., dome, varifoc.	Image sensor 1/3 SONY Super HAD CCD Resolution 420 TV řádků Illumination 0.15 lux Lens standard: 3.8-9.5mm/F1.2 asferický GC(Gain Control) ON/OFF přepínatelné Synchronizing interní Shutter Video out 1Vp-p composite / 75Ohm Power supply standard:12Vdc,optimal:12Vdc/24Vdc Power consumption 1.6W Dimensions 118x88mm	10	484	586
 04CCSHAMTC-805DxxxxTW	kamera MTC-805D bar. DOME	Čip 1/3 SONY Super HAD CCD, rozlišení 420 TVL, citlivost 0.35 lux Objektiv: 13.6mm/F2.0/72.5°, Auto Gain Control, Synchronizace Interní, 1/50-1/100,000 s, Video out 1Vp-p kompozitní / 75Ohm, 12Vdc, spotřeba 1.3W rozměry 112x70mm	3	327	396
 04CCSHAMTC-L1438HQxxTW	kamera MTC-L1438HQ	barevná kompaktní kamera s IR, 1/3" SONY Super HAD CCD, 540TVL, SONY HQ1, DC 12V, 0 Lux	1	446	540
 04CCSHAMTCL5838HQxxxTW	kamera MTC-L5838HQ	Zobrazovací čip: 1/3" CCD SuperHAD II, rozlišení 540TVL, citlivost 0 lx, možnost volby napájení AC24/DC12, varifokální objektiv f2,8mm-10mm/F1,2 asferický Auto IRIS objektiv/ 94,6° ~ 28,8°, IP67, vestavěný DC auto IRIS, 30 LED diod(IR LED zapnuto<2Lux, IR LED vypnuto>5Lux);IR dosvit venku 15m, 3-osé nastavení	1	2671	3232
 04CCSONSNCP1xxxxxxxJP	kamera SONY-SNC-P1 (síťová)	kompaktní web kamera, 1/4", shut. 1/100.000, pomalý shut. 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30s (on/off volitelné), expozice (auto,přednostně shut.,manuál), vyrovnaní bílé (auto, uvnitř, venku, jedním stiskem, manuálně), 3,8mm (F2.0), komprese MPEG-4, JPEG, max. 640x480, max. 30fps/320x240, Audio, klienti 10 (MPEG-4), 20 (JPEG), protokoly: TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTCP, ARP, ICMP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, NTP, SNMP, Ethernet 10/100, detektor pohybu, video out, alarm in/out, Win2000/XP	1	2696	3262
 04CCSTSAVK40S70xxxxCN	kamera AVK40S70(12V)	Snímací čip: 1/3" SONY CCD; Rozlišení: 700 TVL; Objektiv: varifokální 2,8 - 12mm; Montáž do exteriéru: ano; Antivandal: ano; DNR digitální redukce šumu: ano; BLC kompenzace protisvětla: ano; WDR kompenzace protisvětla: ano; DSS pomalá uzávěrka: ano; Eclipse vymaskování protisvětla: ano; OSD menu: ano, ovládáno joystickem; Počet IR LED: 42; IR dosvit: do 40m; Pracovní teplota: -10% až +50%; Napájení: 12VDC; Proudový odběr: 700 mA; Hmotnost: 1600 g; Délka: 82 mm; Šířka: 228 mm; Výška: 97 mm	2	1120	1355
 04CCSTSCNBWFM25VFxxxCN	kamera CNB-WFM-25VF	barevná kamera s IR přísvitem na 50m, 600/ 650TVL, f3.8-9.5mm (varifokální), 12 V DC / 24 V AC	1	2363	2859
 04CCTAYC487462D1xxxTW	kamera C4874-62D1(smoke detector)	BAREVNÁ KAMERA S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM UKRYTÁ V KOUŘOVÉM DETEKTORU, ROZLIŠENÍ 540 TVL, CITLIVOST 0.02 LUX/F1.2, NORMA PAL, NAPÁJENÍ DC12V, OBJEKTIV 3.7mm PIN HOLE, AUDIO, KOUŘOVÝ DETEKTOR JE NEFUNKČNÍ, ČIP SONY HQ1 CCD, PŘIPOJENÍ PŘES BNC KONEKTOR	1	535	647
 04CCTSHGL203WxxxxxxxTW	držák kamery GL 203W/M (kovový)	kovový držák, nosnost 2kg, rozměry 120x45	10	31	38
 04CCTSHGL204LIxxxxxxxTW	držák kamery GL 204LI	držák vnitřního krytu, nosnost 5kg	21	69	83
 04CCTSHGL208xxxxxxxTW	držák krytu GL 208	konzole pro kryty GL, vnitřní vedení kabelů, nosnost 10kg, rozměry 208x75x115	1	117	142

Č. položky	Název pol.	Popis	Dostupné množství	Cena za jednotku v Kč bez DPH	Cena za jednotku v Kč včetně DPH
 04CCTSHGL210WxxxxxxTW	držák krytu GL 210W	konzole pro kryty GL, nosnost 10kg	7	60	73
 04CCTSHGL215xxxxxxTW	držák krytu GL 215 (na strop)	konzole pro kryty GL, uchycení na strop, nosnost 30kg	4	249	301
 04CCTSHGL218xxxxxxTW	svěrka GL 218	svěrka pro uchycení krytu na sloup 90x40	12	101	122
 04CCTSHGL225xxxxxxTW	držák krytu DOME GL 225	126 x 102 x 64 mm	29	41	50
 04CCTSHGL227xxxxxxTW	držák krytu DOME GL 227	rozměry 183 x 147 x 110 mm, nosnost 3kg	31	90	109
 04CCTSHGL229xxxxxxTW	držák kamery GL-229, hliníkový	rozměry 120x60, nosnost 1kg	29	43	52
 04CCTSHGL606HxxxxxxTW	kryt kamery GL 606H s vyhříváním	hliníkový kryt, itálie type, obdoba CHEM, s vyhříváním DC12V/AC 24V, rozměry: 113x106x410	6	229	277
 04CCTSHGL606xxxxxxTW	kryt kamery GL 606	hliníkový kryt kamery, bez vyhřívání, obdoba CHEM, rozměry: 113x106x410	1	200	242
 04CCTSHGL615xxxxxxTW	kryt kamery DOME GL 615	antivandal povrch, 142 x 84 mm	30	127	154
 04CCTSHGL618HxxxxxxTW	kryt kamery GL 618H s vyhříváním	hliníkový kryt na kameru, odklopný, vnitřní vedení kabelů, s vyhříváním DC12V/AC24V, rozměry: 138x117x375	5	279	338
 04CCTSHHEATH230VxxxxTW	topné tělísko 230V GL HEATER	Topné těleso kamerového krytu určené k přestavbě krytu na napájecí napětí 230 V.	10	60	73
 04CCTSHHEATH24VxxxxTW	topné tělísko 24V GL HEATER	Topné těleso kamerového krytu určené k přestavbě krytu na napájecí napětí 24 V.	5	59	71
 04CCVIVOFD7160IPxxxxCZ	kamera FD7160	2,0 MPix, 1600x1200bodů@15 sn/s, obj. 4,2mm, antivandal, vhodná také pro dopravní prostředky	7	1 677	2029
 04CCVIVOIP7138IPxxxxCZ	kamery IP7138	1,3 MPix, až 1280 x 1024, 7,5 sn/s (800 x 600 a vyšší), 30 sn/s (640 x 480), obj. 6,0mm	8	1 145	1385
 04CCVIVOIP7139IPWIFICZ	kamera IP7139	1,3 MPix IP, (až 800x600bodů@7,5 snímků/s, 640x480bodů@25 snímků/s), WiFi obj. 6,0mm, vestavěný mikrofon	1	990	1198
 04CCVIVOIP7361IPxxxxCZ	kamera IP7361	2,0 Mpix, 1600x1200bodů@15snímků/s, objektiv DC-drive 3 - 9mm, IR přísvis na 25m, úhel záběru 31,7° až 93°	1	4290	5191
 04CCVIVOPT7137IPWIFICZ	kamera PT7137	1/4" CMOS, objektiv 4,0 mm, F2,0, otáčení v rozsahu 175° a naklápění v rozmezí 90° až -35°, rozlišení 640 x 480/30sn.s, zabudovaný mikrofon	1	1139	1378



Č. položky	Název pol.	Popis	Dostupné množství	Cena za jednotku v Kč bez DPH	Cena za jednotku v Kč včetně DPH
 04DLDAHJA1101NBxxxxxCN	klika DH-JA1101 NB	Kování se zámkem s ovláním pomocí pinové klávesnice nebo otiskem prstu, povrchové provedení broušený nikel, vhodné pro železné dveře, dřevěné dveře, bezpečnostní dveře; soukromé bydlení, firemní prostory, atd.	1	1485	1797
 04DLDAHJA1102NBxxxxxCN	klika DH-JA1102 NB	Kování se zámkem s ovláním pomocí pinové klávesnice nebo otiskem prstu, povrchové provedení broušený nikel, vhodné pro soukromé bydlení, firemní prostory, konferenční místnosti atd.	1	990	1198
 04DPBPTHPP6STxxxxxxIT	HPP 6ST přídatný panel 6tl.	Tlačítkový vstupní panel Targha pro rozšíření počtu volaných účastníků v audio nebo video systému. 6 tlačítek.	3	368	445
 04DPBPTVILLA1YCxxxxxIT	audiovratný Vilaset BPT-komplet	souprava domovního telefonu Bpt pro 1 účastníka, obsahuje vstupní panel Targha na povrch s 1 tlačítkem, 1 telefon YC/200, napájecí zdroj A/200R (4 DIN)	1	1435	1736
 04DPCOMDP-2HPxxxxxxKR	audiosluchátko DP-2HP	Audio sluchátko pro systém Commax	2	184	223
 04DPCOMDR201AxxxxxxKR	panel DR-201 venkovní audiopanel	Venkovní audio panel Commax pro jednoho účastníka, hliníkové provedení.	2	177	214
 04DPDAHVTH1520AxxxxxCN	monitor DH-VTH1520A	IP Dahua handsfree videomonitor, provedení bílý plast, 7" barevný dotykový LCD displej s rozlišením 800x480, H264 komprese, TCP / IP komunikace, grafické menu, mechanická tlačítka, 4GB interní paměť pro záznam obrázků při zazvonění a videa při zanechání vzkazu, interkom	1	1845	2232
 04DPDAHVTO6000AxxxxxCN	kamera DH-VTO6000A	Venkovní kamera určená především pro menší soukromé objekty na bázi IP technologie. Barevná kamera, čip 1/3" SONY CCD, rozlišení 420 TV řádků, Citlivost 0.1lux/F1.2, Rozměry: 160mm*90mm*10mm, Hliníkové provedení, Napájení: DC 10~15V, Spotřeba: Standby ≤ 1W, pracovní ≤ 5W, Noční přisvit	1	2397	2900
 04DPEADODJ1TFxxxxxxSK	kamera Easydoor DJ 1TF	Dveřní kamerová jednotka barevná s jedním tlačítkem, podsvícená jmenovka, provedení kov, LED přisvětlení snímaného prostoru, nastavitelná kamera, úhel záběru 105°, krytí IP43, 12 VDC nebo relé ovládání pro 2 zámků, rozměry 110x188x34mm, montáž pod omítku, podomítková inst. krabice součástí, napájení 24VDC ze sběrnice systému, dvou vodičový systém zapojení - nepolarizovaný, doporučený nestíněný kroucený pár, min. 2x1mm	1	527	638
 04DPEADODJ1TxxxxxxSK	kamera Easydoor DJ 1T	Dveřní kamerová jednotka barevná s jedním tlačítkem, modře podsvícená jmenovka, provedení kov, LED přisvětlení snímaného prostoru, nastavitelná kamera, IP43, 12 VDC nebo relé ovládání pro 2 zámků, rozměry 94x177x30mm, se stříškou, montáž na omítku, napájení 24VDC ze sběrnice systému, dvou vodičový systém zapojení - nepolarizovaný, doporučený nestíněný kroucený pár, min. 2x1mm	1	1042	1261
 04DPEADOETELxxxxxxCN	audiotelefon eTEL - Easydoor	Easydoor audiotelefon se sluchátkem, provedení bílý plast, 1 řádkový info displej, ovládání dotykovými tlačítky, bez paměti, interkom mezi byty, skupinové volání v rámci více monitorů v bytě, nezávislé ovládání 2 zámků, adresace DIP přepínači, napájení 24VDC ze sběrnice systému (odporučaný kroucený pár, min. 2x1mm), montáž na povrch, rozměry 187x97x33mm, interiérové použití	1	363	439
 04DPEADOSP18xxxxxxSK	separátor napájení Easydoor SP 18	Easydoor separátor napájení sběrnice, 1x výstup pro větve monitorů, 1x výstup pro větve dveřních jednotek, napájení z centrálního 24VDC zdroje, rozměry 69x93x45mm, instalace na DIN lištu (5 pozic), vnitřní použití pozn. SP 18 musí být součástí každého easydoor zapojení	1	188	227
 04DPEADOVD2KRxxxxxxCN	videodistributor VD 2KR	Easydoor kamerový modul, 2x vstup pro připojení externí CCTV kamery, 1x NO relé pro automatické spínání osvětlení, 1x NO relé pro připojení odchodového nebo seprnuti osvětlení tlačítka, LED indikace stavu, rozměry 173x93x60mm, instalace na DIN lištu (10 pozic), vnitřní použití	1	691	836
 04DPEADOVM7TxxxxxxCN	Easydoor VM 7T - 7" monitor	Easydoor handsfree videomonitor, provedení stříbrný plast, 7" barevný dotykový LCD displej, textové menu, bez paměti, interkom mezi byty, skupinové volání v rámci více monitorů v bytě, kontakt přídatného zvonění od dveří bytu, 12VDC výstup na doplňkové prizvonenie, TV výstup videosignálu, nezávislé ovládání 2 zámků, adresace DIP přepínači, napájení 24VDC ze sběrnice systému (odporučaný kroucený pár, min. 2x1mm), montáž na povrch, rozměry 155X225X28mm, interiérové použití	1	1799	2177

Č. položky	Název pol.	Popis	Dostupné množství	Cena za jednotku v Kč bez DPH	Cena za jednotku v Kč včetně DPH
 04DPGRERL050FxxxxxxCN	set RL-050F	Set videotelefonu RL-050F sestávající se z monitoru RL-050 (7") a kamery RL-F (420TVL, IP44)	1	1195	1446
 04DPGRERL0510CxxxxxxCN	set audio 2.4GHz RL-0510C	Bezdrátový audioset 2.4GHz, možnost ovládání dveřního zámku, jednoduchá instalace. Maximální pracovní dosah mezi venkovní a vnitřní jednotkou je v případě přímé viditelnosti 300m	1	866	1048
 04DPKANKVM301xxxxxxKR	paměťová jednotka KVM 301	Přídavná paměťová jednotka k monitorům S 913	12	712	862
 04DPKANPH855C5C10xxxTW	kamera PH 855C5/C bar 10 tlačítek	barevná dveřní kamera s deseti tlačítky v kovovém provedení včetně montážní krabice a příslušenství, rozlišení 300 TV řádků, úhel záběru 92°, mechanická změna zorného úhlu záběru kamery, min. osvětlení 2,0 lux, noční přisvětlení, rozměry 325x120x60mm	1	2100	2541
 04DPKANPH855C6CxxxxxTW	kamera PH 855C6C	barevná dveřní kamera v kovovém provedení s kódovou klávesnicí, rozlišení 300 TV řádků, úhel záběru 92°, mechanická změna zorného úhlu kamery, min. osvětlení 0,2 lux	1	4529	5480
 04DPKANPH855K2xxxxxxTW	panel PH 855K2	přídavný panel s 20-ti tlačítky včetně montážní krabice	1	634	767
 04DPKANPH912MixxxxxTW	monitor PH 912Mi	Možnost propojení až 4 kamer a 4 monitorů, interkom, dálkové ovládání, funkce otevírání elektrického dveřního zámku, 10 vyzváněcích melodií, spotřeba ve standby 100mA-operační 300mA, rozměry 210x95x40 mm	1	1485	1797
 04DPKANPH915C10ALxxxTW	kamera PH-915C10AL	Napájení: DC15V ze zdroje PH-915P7a; Spotřeba: Stand-by 60mA, pracovní 250mA; Montáž: povrchová i zapuštěná; CCD: barevná deková kamera Sony 1/3"; Rozlišení: 510(H) x 492(V); Redukce šumu: více než 48db; Obrazové body: 270 000; Noční přisvit: 4x bílá LED; Materiál: hliníková panel; Rozměry: (H)200mm/(W)120mm/(D)55mm	6	2577	3118
 04DPKANPH915C7xxxxxTW	kamera PH-915C7	Napájení: DC15V ze zdroje PH-915P7a; Spotřeba: Stand-by 85mA, pracovní 275mA; Montáž: zapuštěná; CCD: barevná deková kamera Sony 1/3"; Rozlišení: 510(H) x 492(V); Redukce šumu: více než 48db; Obrazové body: 270 000; Noční přisvit: 4x bílá LED; Materiál: panel i montážní box z nerezové oceli; Rozměry: (H)300mm/(W)200mm/(D)75mm	1	6212	7517
 04DPKANPH915CSxxxxxxTW	distributor PH-915CS(b)	Kamerový distributor systému PH-915 umožňuje rozšíření až na 4 ks venkovních kamer.	3	731	885
 04DPKANPHCSDxxxxxxTW	distributor PH-CSD	kamerový distributor pro připojení více dveřních kamer (dveřních nebo průmyslových), rozměry 190x110x40mm	2	1259	1523
 04DPKANPHVSBxxxxxxTW	rozdělovač PH VSB	rozdělovač videosignálu pro adresování k jednotlivým účastníkům, 1 rozdělovač pro 5 videotelefonů, rozměry 190x110x40mm	3	759	918
 04DPKANS913CSBxxxxxxTW	distributor S-913CSB	Kamerový distributor S-913CSB pro systém S-913, 4 vstupy	3	746	903
 04EZEURMICRAxxxxxxTW	ústředna MICRA	4 programovatelné analogové nebo digitální vstupy; 2 výstupy pro vzdálené ovládání; podpora 8 ovladačů na 433 MHz (P-2, P-4, T-1, T-2, T-4); 8 bezdrátových detektorů či magnetických kontaktů; GPRS, SMS nebo CLIP přenos s automatickou zálohou; funkce odposlechu; stálá paměť událostí na 1024 událostí; vzdálené programování; integrovaný napájecí pulzní zdroj s ovládaním dobíjení; kontroly akumulátoru; dodáváno s plastovým krytem OPU-4P a anténou; nutno dokoupit zdroj; TR40VA nebo TR60VA; nutno dokoupit záložní akumulátor, doporučujeme Aku 12V 7Ah	1	2584	3127
 04EZEURMKP300xxxxxxTW	klávesnice MKP-300	Bezdrátová ovládací klávesnice určená pro systém MICRA.	1	628	760

Č. položky	Název pol.	Popis	Dostupné množství	Cena za jednotku v Kč bez DPH	Cena za jednotku v Kč včetně DPH
 04EZEURMMD300xxxxxxTW	magnetický kontakt MMD-300	Bezdrátový magnetický kontakt určený k systému MICRA v bílém provedení.	1	534	646
 04EZEURMPD300xxxxxxTW	detektor MPD-300	Bezdrátový PIR detektor pohybu určený k systému MICRA, duální pyroelement, PET imunita do 15 kg.	8	592	716
 04EZEURMPT300xxxxxxTW	klíčenka MPT-300	Dálkový ovladač MPT-300 slouží pro ovládání systému MICRA	1	343	415
 04EZEURTR60VAxxxxxxTW	transformátor TR60VA	Krytý transformátor 230V/20V AC, 60VA, pro kryt OPU-3 a ústřednu INTEGRA 128WRL	1	340	411
 04EZJABJA118MxxxxxxCZ	modul JA-118M	Modul umožňuje přiřazení až 8 magnetických kontaktů. Instaluje se do víceúčelové montážní krabice JA-190PL (nebo do univerzální montážní krabice typu KU-68 a pod.).	1	770	932
 04EZJABJA190JxxxxxxCZ	RFID karta JA-190J	Přístupová karta RFID pro systém JA-100. 125 kHz / Jedinečný kód Jablotron	4	50	61
 04EZJABJA82KxxxxxxCZ	ústředna JA-82K	Hybridní, max. 50 smyček z toho až 14 drát, 2 podsystémy, 4 výstupy, 50 uživatelů – kódy nebo RFID čipy, paměť 256 událostí, st. bezpečnosti 2 dle ČSN EN 50131, napájení 230V, zář. zdroj trvale max. 700 mA, prostor pro aku max. 12V / 2,6Ah	1	1161	1405
 04EZJABSA402xxxxxxCZ	siréna SA-402, interiérová	Vysokovýkonová siréna s magnetodynamickou membránou pro použití jako akustické zařízení v interiéru ale i exteriéru hlídaného objektu.	1	104	126
 04EZSATAWZ333xxxxxxCZ	zdroj v krytu AWZ333	Zálohovaný zdroj AWZ 333 je určen pro nepřerušitelné (zálohované) napájení zařízení vyžadujících stabilizované napětí 12V DC (například detektory, signalizace, kamery, elektromagnetické zámky apod.).	1	572	692
 04LSSHASHVIR7550DAIxTW	objektiv SHV-IR7550DAI	Objektiv (mm): 7.5-50 Světlost (F): 1.3 Závěr: CS Formát: 1/3" Hor. Úhel záběru(H): 1/3", 90.5°-33.6° 1/4", 51.8°-5.6° M.O.D: N/A Poznámka: IR DC Auto IRIS	12	487	589
 04MMSUMHDDWD500xxxxCZ	HDD WD 500GB	WESTERN DIGITAL CAVIAR BLACK 500GB WD5003AZEX, WD5003AZEX, pevný disk, 64MB, SATAIII/600, 7200ot./min., 3,5"	1	922	1116
 04MMSUMHDDWDCG2xxxxCZ	HDD WD CAVIAR GREEN 2TB	HDD Western Digital Green 2TB, SATAIII, 64MB	1	1485	1797