



- Anemometr + manometr do 200 mbar + diferenciální manometr se záznamem na SD kartu
- Senzor je zabudován do pouzdra
- Samostatné konektory pro připojení hadiček
- Automatické vypínání pro úsporu baterií
- Nulovací tlačítko na předním panelu (snadné vynulování offsetu)
- Velký displej (51 x 37 mm) s možností nastavení kontrastu a se zeleným podsvícením
- Záznam dat na SD kartu (1 až 16 GB) v reálném čase; formát dat kompatibilní s Excelem
- Funkce Data hold, záznam minimálních a maximálních hodnot
- Jednotky měření rychlosti vzduchu: m/s, km/h, FPM, mph, uzly
- Jednotky měření tlaku vzduchu: mbar, kg/cm², mm Hg, metr H₂O, atm, psi, palec Hg, palec H₂O, hpa, kpa (výběr se provádí pomocí tlačítka UNIT na předním panelu)
- Napájení: 6 x 1,5 V AA baterie (nebo 9V AC/DC adaptér - opt.)
- Rozměry a hmotnost: 190 x 68 x 45 mm, hmotnost 265 g
- Rozhraní RS-232 / USB

	Rozsah	Rozlišení	Přesnost
Rychlost proudění vzduchu	4,1 ÷ 100,0 m/s	0,1 m/s	± (3% MH + a) nebo ± (1% MR + a)
	14,7 ÷ 360 km/h	0,1 km/h	
	9,1 ÷ 223,7 mph (mil za hodinu)	0,1 mph	
	7,9 ÷ 194,3 knot (uzlů)	0,1 knot	
	81 ÷ 19685 ft/min (stop za minutu)	1 ft/min	
	@ a = 0,1 m/s; 0,3 km/h; 0,2 míle/h; 0,2 uzlu; 20 ft/min		
Manometr	± 200 mbar (- bAr)	1 mbar	± 2 % F. S. (rozsahu) (při teplotě 23°C ± 5°C)
	± 2,9 psi (PSI)	0,01 psi	
	± 0,2 kg/cm² (_ g C2)	0,001 kg/cm²	
	± 150 mm Hg (- - Hg)	1 mm Hg	
	± 5,91 palců Hg (In Hg)	0,02 palce Hg	
	± 2,040 metru H ₂ O (- t H2O)	0,01 metru H ₂ O	
	± 200 hPa (h PA)	1 hPa	
	± 20 kPa (_ PA)	0,1 kPa	
	± 80,2 palců H ₂ O (In H2O)	0,05 palce H ₂ O	
	± 0,2 atmosféry (AtP)	0,001 atmosféry	
Standardní příslušenství	návod, Pitotova trubice, rychlospojky (2 ks), měkké silikonové hadičky s délkou 0,5m (2 ks)		
Volitelné příslušenství	SD karta 4 GB; AC / DC 9V adaptér; USB kabel - USB-01 ; kabel RS-232 - UPCB-02 ; software pro získávání dat - SW-U801-WIN		