

Carica batterie portatili

- Adatti alla ricarica di batterie al Piombo: WET con e senza manutenzione, AGM, Start&Stop
- **Regolazione della corrente di carica**
- **Protezione termostatica**
- **Protezione contro i corto circuiti**
- **Protezione contro le inversioni di polarità**
- **Arresto manuale della carica**
- **CU: 100% Avvolgimenti in rame**
(Class 12A, 16A, 30A, 50A)

Portable battery chargers

- Suitable for charging lead batteries: WET serviceable and maintenance free, AGM, Start&Stop
- **Charging current regulation**
- **Overload protection**
- **Short circuits protection**
- **Inversions of polarity protection**
- **Manual charge breaker**
- **CU: 100% Copper windings**
(Class 12A, 16A, 30A, 50A)



12-24V



12-24V

CLASS 12A

min 15Ah ▶ MAX 140Ah



12-24V

CLASS 16A

min 20Ah ▶ MAX 200Ah



12-24V

CLASS 20A

min 10Ah ▶ MAX 250Ah



12-24V

CLASS 30A

min 20Ah ▶ MAX 300Ah



12-24V

CLASS 50A

min 15Ah ▶ MAX 500Ah



FUSE

- CLASS 12A**
- fuse 15A (10 pcs) 010293
- CLASS 16A**
- fuse 20A (10 pcs) 010300
- CLASS 20A**
- fuse 30A (10 pcs) 010295
- CLASS 30A**
- fuse 40A (10 pcs) 010278

FUSE

- CLASS 50A**
- fuse 50A (10 pcs) 010296

MADE IN SAN MARINO

	CLASS 12A	CLASS 16A	CLASS 20A	CLASS 30A	CLASS 50A
Tensione di alimentazione - Input voltage	1 Ph - 230V 50/60 Hz				
Tensione nominale batteria - Nominal battery voltage	12-24V	12-24V	12-24V	12-24V	12-24V
Potenza - Power	130W	220W	300W	600W	1000W
Corrente di carica media - Average charging current	6A	9A	12A	20A	35A
Corrente di carica efficace - Effective charging current	9A	12A	20A	30A	50A
Capacità batteria - Battery capacity	15 / 140Ah min/max	20 / 200Ah min/max	10 / 250Ah min/max	20 / 300Ah min/max	15 / 500Ah min/max
Tipo di batteria - Battery types	Automotive: Pb (WET - AGM)				
Dimensioni - Dimensions	200 x 190 x 270			340 x 300 x 160	
Peso - Weight	4,0 kg	4,5 kg	6 kg	7,5 kg	11,8 kg
Versione - Version					
Con accessori - With accessories	303500	310000	310600	318500	318900



yellow energy

DECA S.p.A.
47891 Falciano - Repubblica di San Marino - tel. 0549 910711

www.decacharge.com

