

# 12V GENPRO SÉRIE

GENPRO10X4

## 40A

4-ČLÁNKOVÉ

10A 10A 10A 10A

GENPRO10X3

## 30A

3-ČLÁNKOVÉ

10A 10A 10A

GENPRO10X2

## 20A

2-ČLÁN  
KOVÉ

10A 10A

GENPRO10X1

## 10A

1-ČLÁN  
KOVÉ

10A

## VODOTĚSNÉ PALUBNÍ NABÍJEČKY BATERÍ

### IP68

**100% VODOTĚSNÉ.**

Genpro series je 100% vodotěsná a navržena tak, aby vydržela hodiny pod vodou. Palubní nabíječky stvořené pro extrémní podmínky

### 0,0V

**SILOVÝ REŽIM.**

Pro extrémně vybité baterie s méně než 1 voltem, manuálně zapněte silový režim pro detekci a nabití baterií vybitých až na 0 voltů

### 24/7

**ŽÁDNÉ PŘEBÍJENÍ.**

Bezpečně nabíjejte jakoukoliv baterii po celý rok. Nabíjejte nepřetržitě bez zásahu uživatele a bez rizika přebíjení vaší baterie.

### 12V

**NA VÍCE CHEMICKÝCH DRUHŮ.  
MNOHOTYPOVÁ**

Nabíjejte běžné, gelové, bezdržbové, AGM a lithiové baterie. Pro použití se startérem, hlubokým cyklem, námořními bateriemi a dalšími.

## NOCO genius GENPRO 10X3

KYSELINA OLOVNATÁ

WET

GEL

MF

EFB

AGM


LI-ION

STARTÉR | HLUBOKÝ CYKLUS | DVOJÚČELOVÁ

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102  
Glenwillow, OH 44139 | USA  
1.800.456.6626

no.co



# GENPRO 10X1

104°F  
40°C

NOCO genius GENPRO 10X3

-4°F  
-20°C

## NABÍJECÍ REŽIMY

**12V**  
Použitelné pro běžné, gelové, pokročilé, zaplavené, bezúdržbové a kalciové baterie.



## POKROČILÁ DIAGNOSTIKA

**POHOTOVOSTNÍ REŽIM**  
Nabíječka je v pohotovostním režimu nebo je napětí baterie příliš nízké, aby ji nabíječka detekovala.



**AGM**  
Použitelné pro 12V AGM nebo bezúdržbové baterie.



**ŠPATNÁ BATERIE**  
Pravděpodobně je baterie zkratovaná nebo se nebude nabíjet. Poradte se s profesionálem.



**LITHIOVÉ**  
Použitelné pro 12V lithium-iontové baterie (včetně lithium železofosfátových). Pouze pro baterie se systémy správy baterie (bms).



**VYSOKÉ NAPĚTÍ**  
Napětí baterie je pro vybraný režim nabíjení příliš vysoké. Zkontrolujte baterii a režim nabíjení.



**OPRAVA**  
Použitelné na opravu starých, nepoužívaných, poškozených, stratifikovaných nebo sulfátovaných baterií.



**OBRÁCENÁ POLARITA**  
Nabíječka je k baterii připojena opačně. Obrátte připojení.



**SILOVÝ REŽIM.**  
Použitelné pro nabíjení baterií pod 1 v. Led diody všech nabíjecích režimů budou blikat a rozsvítí se vybraný režim. Systémy správy (bms).



## KOMPENZACE TEPLA.

Nový integrovaný tepelný senzor automaticky monitoruje a upravuje nabíjecí cyklus na základě fluktuací teploty okolí. Zabráňuje nedostatečnému nabíjení v chladném počasí až do -20°C a zabraňuje přehřívání v horkém počasí až do 40°C.

## Velikost baterie NABÍJECÍ ČASY

20Ah	1,5hr	Přibližné nabíjecí časy při 50% vybití.
40Ah	3hr	
80Ah	6hr	
100Ah	7hr	
230Ah	17,3hr	

## GENPRO10X1

## GENPRO10X2

## GENPRO10X3

## GENPRO10X4

<b>NABÍJECÍ PROUD:</b>	10A	20A	30A	40A
<b>PROUD NA ČLÁNEK:</b>	10A			
<b>VÝSTUPNÍ VÝKON:</b>	150 W	300 W	450 W	600 W
<b>NABÍJECÍ ČLÁNKY:</b>	1	2	3	4
<b>ROZMĚRY:</b>	145 x 122 x 71 mm (5,7 x 4,8 x 2,8 in)	206 x 147 x 74 mm (8,1 x 5,8 x 2,9 in)	267 x 188 x 71 mm (10,5 x 7,4 x 2,8 in)	287 x 211 x 2,8 mm (11,3 x 8,3 x 2,8 in)
<b>VÁHA:</b>	1,81 kg (4 lbs)	3,27 kg (7,2 lbs)	5,81 kg (12,8 lbs)	7,03 kg (15,5 lbs)
<b>CO JE V KRABICI:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>GENPRO10X1 palubní nabíječka baterií</li> <li>(2) #8 27mm samořezné šrouby</li> <li>Uživatelská příručka a záruka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>GENPRO10X2 palubní nabíječka baterií</li> <li>(2) #8 27mm samořezné šrouby</li> <li>Uživatelská příručka a záruka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>GENPRO10X3 palubní nabíječka baterií</li> <li>(2) #8 27mm samořezné šrouby</li> <li>Uživatelská příručka a záruka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>GENPRO10X4 palubní nabíječka baterií</li> <li>(2) #8 27mm samořezné šrouby</li> <li>Uživatelská příručka a záruka</li> </ul>
<b>OBJEM:</b>	<p><b>Maloobchodní balení:</b> Rozměry: 19,35 x 18,3 x 15,5 cm Váha: 2,42 kg UPC: 0-46221-19047-2</p> <p><b>Hlavní karton:</b> Rozměry: 21,5 x 20,5 x 34,6 cm Váha: 5,44 kg Množství: 2 UCC: 10046221190479</p> <p><b>Vnitřní karton:</b> Rozměry: 20,0 x 19,0 x 16,2 cm Váha: 2,52 kg</p> <p><b>Jednotek na paletu:</b> 120 jednotek</p>	<p><b>Maloobchodní balení:</b> Rozměry: 27,2 x 23,42 x 16,1 cm Váha: 3,96 kg UPC: 0-46221-19048-9</p> <p><b>Hlavní karton:</b> Rozměry: 28,7 x 25,4 x 3,34 cm Váha: 8,63 kg Množství: 2 UCC: 10046221190486</p> <p><b>Vnitřní karton:</b> Rozměry: 27,2 x 23,42 x 16,1 cm Váha: 4,12 kg</p> <p><b>Jednotek na paletu:</b> 72 jednotek</p>	<p><b>Maloobchodní balení:</b> Rozměry: 32,8 x 27,1 x 15,4 cm Váha: 6,19 kg UPC: 0-46221-19049-6</p> <p><b>Hlavní karton:</b> Rozměry: 34,7 x 29,4 x 39,4 cm Váha: 13,25 kg Množství: 2 UCC: 0046221190493</p> <p><b>Vnitřní karton:</b> Rozměry: 33,2 x 27,9 x 16,1 cm Váha: 6,40 kg</p> <p><b>Jednotek na paletu:</b> 44 jednotek</p>	<p><b>Maloobchodní balení:</b> Rozměry: 35,0 x 29,6 x 15,4 cm Váha: 7,71 kg UPC: 0-46221-19050-2</p> <p><b>Hlavní karton:</b> Rozměry: 36,9 x 31,9 x 39,4 cm Váha: 16,3 kg Množství: 2 UCC: 10046221190509</p> <p><b>Vnitřní karton:</b> Rozměry: 35,4 x 30,4 x 16,1 cm Váha: 7,93 kg</p> <p><b>Jednotek na paletu:</b> 36 jednotek</p>

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

<b>VSTUPNÍ/PRACOVNÍ STRÍDAVÉ NAPĚTÍ:</b>	120-240 VAC, 50-60Hz	<b>TEPLOTA OKOLÍ:</b>	-20°C až +50°C
<b>DETEKCE NÍZKÉHO NAPĚTÍ:</b>	1V (12V)	<b>OCHRANA PLÁŠTĚ:</b>	IP68
<b>ODBĚR ZPĚTNÉHO PROUDU:</b>	<0,5mA	<b>CHLAZENÍ:</b>	Přirozená konvekce

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102  
Glenwillow, OH 44139 | USA  
1.800.456.6626

no.co



ノコ・ジャパン合同会社