

DB line

- CARICABATTERIE - MANTENITORI
- BATTERY CHARGERS - MAINTAINERS

NEW



DB 1.5	DB 4	DB 8
6V / 12V 6 $\blacktriangle$ 35 (50)Ah	6V / 12V 8 $\blacktriangle$ 90 (130)Ah	12V / 24V 8 $\blacktriangle$ 180 (260)Ah
		

Caricabatterie automatici con programma di mantenimento della carica a impulsi.

- **Carica a più fasi**
Le batterie vengono caricate applicando sofisticati programmi a più fasi.
- **Riavvio automatico**
A seguito di interruzione dell'alimentazione, riprende automaticamente la carica.
- **Funzione mantenimento "Pulse Maintenance"**
Possono essere tenuti collegati alla batteria per un tempo prolungato.
Mantengono la batteria pronta all'uso attraverso la carica ad impulsi.
- **Sicurezza garantita**
Progettati per proteggere l'elettronica dei veicoli. Non creano scintille; sono protetti contro le inversioni di polarità ed i corti circuiti.

Automatic battery chargers with pulse maintenance charging program.

- **Multi step charging**
The batteries are charged by applying sophisticated multi-step programs.
- **Automatic restart**
After a power interruption, charging resumes automatically.
- **"Pulse Maintenance" function**
They can remain connected to the battery for a long time. They keep the battery ready for use through the pulse charge.
- **Safety guaranteed**
Designed to protect vehicle electronics. Non-sparking. Reverse polarity protected and short-circuit proof.



6-12-24V



	DB 1.5	DB 4	DB 8
Tecnologia - Technology	Electronic		
Tensione di alimentazione - Input voltage	1 ~ 220-240V 50/60Hz		
Potenza assorbita - Absorbed power	27W	73W	146W
Tensione batteria - Battery voltage	6 / 12V	6 / 12V	12 / 24V
Capacità batteria - Battery capacity: Min / Max (Maintenance)	6 ▲ 35 (50)Ah	8 ▲ 90 (130) Ah	8 ▲ 180 (260) Ah
Batterie compatibili - Compatible batteries	Pb: WET, MF, EFB, AGM, GEL, Ca/Ca, Start&Stop		
Corrente di carica media - Average charging current	(6V) 1,5A (12V) 1,5A	(6V) 2 / 4A (12V) 2 / 4A	(12V) 4 / 8A (24V) 2 / 4A
Programmi di carica - Charging programs	Standard: (Moto / Auto - Bike / Car)	Moto - Bike Auto - Car Inverno - Winter / AGM Equalizzazione - Equalize	Auto - Car Camion - Truck Inverno - Winter / AGM Equalizzazione - Equalize
Tensione di carica - Charging voltage	(6V) 7,2V (12V) 14,4V	(6V) 7,3 7,4 7,6V (12V) 14,5 14,7 15,2V	(12V) 14,5 14,7 15,2V (24V) 29 29,4 30,4V
Equalizzazione - Equalize	-	•	•
Mantenimento - Maintenance	Pulse		
Lunghezza cavi - Cable length	1,98 m		
Grado protezione - Degree of protection	IP 65 (spruzzi acqua, polvere - Water splash, dust)		
Dimensioni - Dimensions	130 x 67 x 38 mm	193 x 81 x 48 mm	243 x 106 x 55 mm
Peso - Weight ≈	0,32 kg	0,49 kg	0,87 kg
Codice - Code	311500	314000	318000

Accessori in dotazione - Supplied accessories:



DB 1.5, DB 4, DB 8

Cavo con pinze di collegamento.
Cable with connecting clamps



DB 1.5, DB 4, DB 8

Adattatore per batterie moto
(occhielli d.6 mm).
Adaptor for motorcycle battery
(eyelets d.6 mm).

Schema di ricarica - Charging scheme

