

PROFESIONÁLNÍ NÁSTROJE PRO INSTALACI, KONTROLU A SERVIS FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ.

Kompletní sada měřicích přístrojů navržena pro práci na moderních fotovoltaických instalacích. Umožňuje rychlé a přesné měření elektrických veličin i solárního záření při instalaci, uvádění do provozu i diagnostice systémů.



SOLÁRNÍ KLEŠTOVÝ MULTIMETR KPS DCM8500PV

- TRMS měření
- LCD displej s rozlišením 6000 counts
- 2000 V DC / 1500 V AC
- 600 A DC/AC
- Možnost rozšíření měření proudu až na 3000 A pomocí volitelné flexibilní proudové sondy
- Schopnost měření velmi malých proudů (μA AC/DC)
- Měření odporu, frekvence, kapacity
- Test diody a test spojitosti
- Bezkontaktní detekce napětí
- Měření teploty ($^{\circ}\text{C}$ / $^{\circ}\text{F}$)
- Měření náběhového proudu (Inrush current)
- Funkce potlačení VF rušení
- Automatické přepínání rozsahů
- Datalogging (záznam měření)
- Bluetooth připojení s aplikací KPS Link
- Bezpečnostní kategorie: CAT IV 600 V



SOLÁRNÍ MĚŘIČ VÝKONU KPS IRD2000

- Kompaktní kapesní zařízení, snadné použití jednou rukou
- $3\frac{1}{2}$ digitální LCD displej s max. hodnotou 1999
- Rozsah měření: 1999 W/m^2
- Volba jednotek W/m^2 nebo BTU (britské tepelné jednotky)



SOLÁRNÍ KONEKTORY MC4-TL

- Vstupní impedance: 10 $\text{M}\Omega$
- Kategorie přepětí:
 - s ochrannými krytkami: CAT IV 600 V / CAT III 1500 V
 - bez ochranných krytek: CAT II 1500 V DC / 1000 V AC



PROFESIONÁLNÍ NÁSTROJE PRO INSTALACI, KONTROLU A SERVIS FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ.

Kompletní sada měřicích přístrojů navržena pro práci na moderních fotovoltaických instalacích. Umožňuje rychlé a přesné měření elektrických veličin i solárního záření při instalaci, uvádění do provozu i diagnostice systémů.



SOLÁRNÍ KLEŠTOVÝ MULTIMETR KPS DCM8500PV

- TRMS měření
- LCD displej s rozlišením 6000 counts
- 2000 V DC / 1500 V AC
- 600 A DC/AC
- Možnost rozšíření měření proudu až na 3000 A pomocí volitelné flexibilní proudové sondy
- Schopnost měření velmi malých proudů (μ A AC/DC)
- Měření odporu, frekvence, kapacity
- Test diody a test spojitosti
- Bezkontaktní detekce napětí
- Měření teploty ($^{\circ}$ C / $^{\circ}$ F)
- Měření náběhového proudu (Inrush current)
- Funkce potlačení VF rušení
- Automatické přepínání rozsahů
- Datalogging (záznam měření)
- Bluetooth připojení s aplikací KPS Link
- Bezpečnostní kategorie: CAT IV 600 V



SOLÁRNÍ MĚŘIČ VÝKONU KPS IRD2000

- Kompaktní kapesní zařízení, snadné použití jednou rukou
- 3½ digitální LCD displej s max. hodnotou 1999
- Rozsah měření: 1999 W/m²
- Volba jednotek W/m² nebo BTU (britské tepelné jednotky)



SOLÁRNÍ KONEKTORY MC4-TL

- Vstupní impedance: 10 M Ω
- Kategorie přepětí:
 - s ochrannými krytkami:
CAT IV 600 V / CAT III 1500 V
 - bez ochranných krytek:
CAT II 1500 V DC / 1000 V AC



PROFESIONÁLNÍ NÁSTROJE PRO INSTALACI, KONTROLU A SERVIS FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ.

Kompletní sada měřicích přístrojů navržena pro práci na moderních fotovoltaických instalacích. Umožňuje rychlé a přesné měření elektrických veličin i solárního záření při instalaci, uvádění do provozu i diagnostice systémů.



SOLÁRNÍ KLEŠTOVÝ MULTIMETR KPS DCM8500PV

- TRMS měření
- LCD displej s rozlišením 6000 counts
- 2000 V DC / 1500 V AC
- 600 A DC/AC
- Možnost rozšíření měření proudu až na 3000 A pomocí volitelné flexibilní proudové sondy
- Schopnost měření velmi malých proudů (μ A AC/DC)
- Měření odporu, frekvence, kapacity
- Test diody a test spojitosti
- Bezkontaktní detekce napětí
- Měření teploty ($^{\circ}$ C / $^{\circ}$ F)
- Měření náběhového proudu (Inrush current)
- Funkce potlačení VF rušení
- Automatické přepínání rozsahů
- Datalogging (záznam měření)
- Bluetooth připojení s aplikací KPS Link
- Bezpečnostní kategorie: CAT IV 600 V



SOLÁRNÍ MĚŘIČ VÝKONU KPS IRD2000

- Kompaktní kapesní zařízení, snadné použití jednou rukou
- 3½ digitální LCD displej s max. hodnotou 1999
- Rozsah měření: 1999 W/m²
- Volba jednotek W/m² nebo BTU (britské tepelné jednotky)



SOLÁRNÍ KONEKTORY MC4-TL

- Vstupní impedance: 10 M Ω
- Kategorie přepětí:
 - s ochrannými krytkami:
CAT IV 600 V / CAT III 1500 V
 - bez ochranných krytek:
CAT II 1500 V DC / 1000 V AC



PROFESIONÁLNÍ NÁSTROJE PRO INSTALACI, KONTROLU A SERVIS FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ.

Kompletní sada měřicích přístrojů navržena pro práci na moderních fotovoltaických instalacích. Umožňuje rychlé a přesné měření elektrických veličin i solárního záření při instalaci, uvádění do provozu i diagnostice systémů.



SOLÁRNÍ KLEŠTOVÝ MULTIMETR KPS DCM8500PV

- TRMS měření
- LCD displej s rozlišením 6000 counts
- 2000 V DC / 1500 V AC
- 600 A DC/AC
- Možnost rozšíření měření proudu až na 3000 A pomocí volitelné flexibilní proudové sondy
- Schopnost měření velmi malých proudů (μ A AC/DC)
- Měření odporu, frekvence, kapacity
- Test diody a test spojitosti
- Bezkontaktní detekce napětí
- Měření teploty ($^{\circ}$ C / $^{\circ}$ F)
- Měření náběhového proudu (Inrush current)
- Funkce potlačení VF rušení
- Automatické přepínání rozsahů
- Datalogging (záznam měření)
- Bluetooth připojení s aplikací KPS Link
- Bezpečnostní kategorie: CAT IV 600 V



SOLÁRNÍ MĚŘIČ VÝKONU KPS IRD2000

- Kompaktní kapesní zařízení, snadné použití jednou rukou
- 3½ digitální LCD displej s max. hodnotou 1999
- Rozsah měření: 1999 W/m²
- Volba jednotek W/m² nebo BTU (britské tepelné jednotky)



SOLÁRNÍ KONEKTORY MC4-TL

- Vstupní impedance: 10 M Ω
- Kategorie přepětí:
 - s ochrannými krytkami: CAT IV 600 V / CAT III 1500 V
 - bez ochranných krytek: CAT II 1500 V DC / 1000 V AC

