

MEGGER DET3TC

Digitální měřič zemního odporu

- 2 a 3 vodičová metoda
- Indikace chyby měření
- Krytí IP54
- Měření bez rozpojení zemnění s kleštěmi (kleště ICLAMP za příplatek)
- Vodiče a sondy v ceně přístroje
- Intuitivní ovládání
- Odolný kryt přístroje
- Přenosný kufr v ceně přístroje
- Kalibrační certifikát



Použití:

Měření a revize primárních a sekundárních elektrických zemních systémů, hromosvodů, domovních uzemnění, bezpečnostních uzemnění strojů, uzemnění počítačových a komunikačních systémů, zemních systémů EMI/RFI, uzemnění antén a stožárů apod.

Technické parametry:

- rozsah měření: 0,01 Ω až 2 k Ω
- přepínání rozsahů: automatické
- základní přesnost: $\pm 2\% \pm 3$ digity
- měřicí proud: 100 μ A až 10 mA
- rozsah měř. proudu: 0,5 mA až 19,9 A
- měřicí frekvence: 128 Hz $\pm$ 0,5 Hz
- výstupní napětí: 25 V nebo 50 V
- displej: LCD, indikace stavu baterií
- kontrola zapíchnutí sond
- automatický test rušení (odmítnutí měření při napětí vyšším než 40 V)
- rozsah zemního napětí: 0 až 100 V (AC), přesnost 2% $\pm$ 2 V
- napájení: 8 $\times$ baterie AA
- provozní teplota: -15°C až +55°C
- skladovací teplota: -40°C až +70°C
- rozměry: 203 $\times$ 148 $\times$ 78 mm
- hmotnost: 1 kg