

# EurotestEASI Touch



## Multifunkční měřicí přístroj pro revize elektrických instalací

- Barevný dotykový displej
- V paměti uložená tabulka charakteristik pojistek umožňuje automatické vyhodnocení měření
- Funkce „HELP“ zobrazí na displeji schéma připojení přístroje k měřenému objektu
- Hodiny reálného času, paměť pro ukládání změřených hodnot; konektivita: USB-C, Wi-Fi, Bluetooth®, PC SW součástí dodávky, kompatibilita s aplikací Metrel Cloud pro Android i iOS
- AUTO SEQUENCE® - automatické postupy měření
- Rozsáhlé příslušenství v základní sestavě
- Li-Ion napájecí akupack s kapacitou 5,2 Ah a rychlým nabíjením 45 W přes USB-C

## Základní technické údaje

|                                                                                                 |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Izolační odpor</b> (50, 100, 250 / 500, 1000 V)                                              | 0,00 MΩ ÷ 199,9 MΩ / 999 MΩ             |
| <b>Spojnost</b> (200 mA / 7 mA)                                                                 | 0,00 Ω ÷ 1999 Ω / 0,0 Ω ÷ 1999 Ω        |
| <b>Proudové chrániče</b> (standardní, selektivní; AC, A, B, F, B+, DD, IC CPD, MI, PRCD S/S+/K) |                                         |
| <b>Skutečná impedance smyčky</b> (i bez vybavení RCD)                                           | 0,00 Ω ÷ 9,99 kΩ (93V÷266V/45Hz ÷ 65Hz) |
| <b>Skutečná impedance sítě, úbytek napětí</b>                                                   | 0,00 Ω ÷ 9,99 kΩ, 0,0 ÷ 99,9 %          |
| <b>Zkratový proud smyčky / sítě</b>                                                             | 0,00 A ÷ 23,0 kA / 199 kA               |
| <b>Zemní odpory</b> (pomocí sond)                                                               | 0,00 Ω ÷ 9999 Ω                         |
| <b>Sled fází, napětí (TRMS), kmitočet</b>                                                       | ✓, 0 V ÷ 550 V, 14,0 Hz ÷ 499,9 Hz      |
| <b>On-line monitor napětí a svorek</b>                                                          | 10 V ÷ 550 V                            |
| <b>Test přítomnosti nebezpečného napětí na PE</b>                                               | ✓                                       |

Objednací číslo přístroje EurotestEASI Touch je MI 3107. Rozsah dodávky:



## Výrobce



METREL d.d.  
Ljubljanska cesta 77  
1354 Horjul  
Slovenia

Tel.: +386 (0)1 75 58 200  
E-mail: metrel@metrel.si  
www.metrel.si



## Autorizovaný dovozce do ČR



ILLKO, s.r.o.  
Masarykova 2226/18a  
678 01 Blansko  
Česká republika

Tel.: +420 516 417 355  
E-mail: illko@illko.cz  
www.illko.cz



Upozornění! Fotografie v tomto prospektu se mohou mírně lišit od stavu v době dodávky přístroje. Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění.