EurotestEASI Touch



Multifunkční měřicí přístroj pro revize elektrických instalací

- Barevný dotykový displej
- V paměti uložená tabulka charakteristik pojistek umožňuje automatické vyhodnocení měření
- Funkce „HELP“ zobrazí na displeji schéma připojení přístroje k měřenému objektu
- Hodiny reálného času, paměť pro ukládání změřených hodnot; konektivita: USB-C, Wi-Fi, Bluetooth®, PC SW součástí dodávky, kompatibilita s aplikací Metrel Cloud pro Android i iOS
- AUTO SEQUENCE® - automatické postupy měření
- Rozsáhlé příslušenství v základní sestavě
- Li-Ion napájecí akupack s kapacitou 5,2 Ah a rychlým nabíjením 45 W přes USB-C

Základní technické údaje

Izolační odpor (50, 100, 250 / 500, 1000 V)	0,00 MΩ ÷ 199,9 MΩ / 999 MΩ
Spojitost (200 mA / 7 mA)	0,00 Ω ÷ 1999 Ω / 0,0 Ω ÷ 1999 Ω
Proudové chrániče (standardní, selektivní; AC, A, B, F, B+, DD, IC CPD, MI, PRCD S/S+/K)	
Skutečná impedance smyčky (i bez vybavení RCD)	0,00 Ω ÷ 9,99 kΩ (93V÷266V/45Hz ÷65Hz)
Skutečná impedance sítě, úbytek napětí	0,00 Ω ÷ 9,99 kΩ, 0,0 ÷ 99,9 %
Zkratový proud smyčky / sítě	0,00 A ÷ 23,0 kA / 199 kA
Zemní odpory (pomocí sond)	0,00 Ω ÷ 9999 Ω
Sled fází, napětí (TRMS)**, kmitočet**	✓, 0 V ÷ 550 V, 14,0 Hz ÷ 499,9 Hz
On-line monitor napětí a svorek	10 V ÷ 550 V
Test přítomnosti nebezpečného napětí na PE	✓



Objednací číslo přístroje EurotestEASI Touch je MI 3107. Rozsah dodávky:



Výrobce

METREL d.d.
Ljubljanska cesta 77
1354 Horjul
Slovenia

Tel.: +386 (0)1 75 58 200
E-mail: metrel@metrel.si
www.metrel.si

Upozornění! Fotografie v tomto prospektu se mohou mírně lišit od stavu v době dodávky přístroje. Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění.