

Be sure.



Detektory úniku plynu

Pro rychlý přehled

testo 317-2
testo 316-1
testo 316-2
testo gas detector
testo 316-Ex



Kontrola úniku plynu

Stále znovu dochází díky netěsným plynovým potrubím k ničivým explozím a požárům. Avšak i menší úniky u plynovodů, které částečně ani nejsou cítit, vedou bezprostředně k vyšší spotřebě a zvyšují z dlouhodobého pohledu riziko nehody.

Jak dojde k úniku?

Netěsnosti mohou například vzniknou vlasovými trhlinkami v potrubí (trhlinky, které nelze okem téměř identifikovat). Rovněž často používané konopné těsnění se po letech stane netěsným.

Rychlá kontrola

Díky technické inovaci je dnes možné během velmi krátké doby provést kontrolu plynovodů (měření množství úniku) pomocí testovacího přístroje. Jestliže je zjištěn únik, je možné místo úniku plynu pomocí detektoru úniku plynu rychle a spolehlivě určit.

Přehled přístrojů testo pro vyhledávání úniku plynu

Měřicí přístroj	testo 317-2	testo 316-1	testo 316-2	testo gas detector	testo 316-Ex
	Praktický detektor úniku plynu	Detektor netěsností v plynovodech	Detektor úniku plynu s vestavěným čerpadlem pro rychlá kontrolní měření	Přístroj pro vyhledávání plynu se zobrazením ppm	Detektor plynu s ochranou Ex
					
Měřicí rozsah					
Metan	0 ... 20 000 ppm CH ₄	0 ... 10 000 ppm CH ₄	10 ppm ... 4,0 obj.% CH ₄	1 ... 999 ppm CH ₄ 0,1 ... 4,4 obj.% CH ₄	0 ppm ... 2,5 obj.% CH ₄
Propan	0 ... 10 000 C ₃ H ₈	–	10 ppm ... 1,9 obj.% C ₃ H ₈	1 ... 999 ppm C ₃ H ₈ 0,1 ... 1,9 obj.% C ₃ H ₈	0 ppm ... 1,0 obj.% C ₃ H ₈
Vodík	–	–	10 ppm ... 4,0 obj.% H ₂	1 ... 999 ppm H ₂ 0,1 ... 4,0 obj.% H ₂	0 ppm ... 2,0 obj.% H ₂
Spodní práh rozlišitelnosti	100 ppm CH ₄ 50 ppm C ₃ H ₈	100 ppm	10 ppm	10 ppm	1 ppm
1. práh alarmu	10 000 ppm CH ₄ 5000 ppm CH ₄ (20% UEG)	Od 200 ppm CH ₄ (LED-diody svítí žlutě)	200 ppm CH ₄ 100 ppm C ₃ H ₈ 200 ppm H ₂	–	Definováno uživatelem
2. práh alarmu	–	Od 10 000 ppm CH ₄ (LED-diody svítí červeně)	10 000 ppm CH ₄ 5 000 ppm C ₃ H ₈ 10 000 ppm H ₂	–	–
Rozlišení	–	–	–	1 ppm / 0,1 obj.%	1 ppm / 0,1 obj.%
Displej	8 segmentů zobrazení trendu	LED (3-barevný)	18-segmentový sloupcový displej	Zobrazení ppm	Displej
Životnost baterií	4 hod. (LR03)	> 5 hod.	6 hod.	> 8 hod.	do 10 hod.
Ostatní	Akustický generátor signálu	Polovodičové čidlo	Konektor pro sluchátko	· Možnost prodloužení sondy · Senzor s vlastním zabezpečením dle zkušebního institutu DMT	· Krytí IP54 · Směrnice EU 94/9/EG (ATEX) 2004/108/EG · Ochrana EX II 2G EEx ib IIC T1 (Ex zóna 1)

Praktický detektor úniku plynu

testo 317-2

Detektor úniku plynu, vč. transportní brašny s klipsem na pásek a poutkem na ruku, autotest funkčnosti a baterií

Obj.č. 0632 3172



Velmi ergonomický přístroj pro vyhledávání úniku plynu pro rychlou kontrolu plynovodních přípojek s optickým sloupcovým displejem

- Optický sloupcový displej
- Vlastní test senzoru po zapnutí
- Stoupající tón alarmu při narůstající koncentraci plynu
- Dlouhý tón při překročení prahu alarmu
- Akustické potvrzení připravenosti k měření
- Kontrola baterie s optickým zobrazením

Typ senzoru

	Metan	Propan
Měřicí rozsah	0 ... 20 000 ppm CH ₄	0 ... 10.000 C ₃ H ₈
Spodní práh rozlišitelnosti	100 ppm CH ₄	50 ppm C ₃ H ₈
1. práh alarmu	10 000 ppm CH ₄ (20% UEG)	5000 ppm CH ₄ (20% UEG)

Technická data

Skladovací teplota	-20 ... 50 °C
Provozní teplota	-5 ... 45 °C
Typ baterie	2 baterie typu Micro AA 1,5 V (LR03)
Životnost baterií	4 h (LR03)
Hmotnost	<300 g
Displej	8 segmentů zobrazení trendu

t ₉₀	<5 s
Doba nahřátí	60 s
Ostatní	Akustická signalizace (85 dB(A))
Záruka	2 roky (záruční podmínky viz internetové stránky www.testo.cz)

Detektor netěsností v plynovodech

testo 316-1

Elektronický detektor úniku plynu s flexibilní sondou, vč. baterie

Obj.č. 0632 0316



Detektor úniku plynu testo 316-1 spolehlivě odhalí i ty nejmenší netěsnosti.

- Flexibilní sonda pro těžko dostupná místa
- TopSafe chrání před nečistotami a nárazem (na objednávku)
- Akustický alarm v případě překročení limitu
- Optický alarm

Příslušenství

	Metan
Měřicí rozsah	0 ... 10 000 ppm CH ₄
Spodní práh rozlišitelnosti	100 ppm
1. práh alarmu	od 200 ppm CH ₄ (žlutá LED)
2. práh alarmu	od 10 000 ppm CH ₄ (červená LED)

Technická data

Skladovací teplota	-20 ... 50 °C	Displej	LED (3-barevný)
Provozní teplota	+4 ... 45 °C	t90	<5 s
Provozní vlhkost	0 ... 95 %rv	Doba nabití	<30 s
Typ baterie	9 V článková baterie	Ostatní	Polovodičové čidlo
Životnost baterie	>5 h	Záruka	2 roky (záruční podmínky viz internetové stránky www.testo.cz)
Hmotnost	cca 300 g		
Rozměry	190 x 57 x 42 mm (bez měřicí sondy)		

Příslušenství

Obj. č.

Příslušenství pro měřicí přístroj testo 316-1

TopSafe pro testo 316-1, odolné ochranné pouzdro, vč. stojánku, chrání před nečistotami a nárazem	0516 0189	
---	-----------	--

Detektor úniku plynu s vestavěným čerpadlem pro rychlá kontrolní měření

testo 316-2

Elektronický detektor plynu s ohebnou sondou, vč. nabíječky a sluchátka

Obj.č. 0632 3162



Přístroj testo 316-2 je díky svému vestavěnému čerpadlu, optickému zobrazení detekovaných koncentrací plynu a také integrovanému akumulátoru pro uživatele extrémně příjemný a ideálně vhodný pro rychlá kontrolní měření.

- Optický a akustický alarm sloupcově zobrazovaný při přibývajících a nebezpečných koncentracích plynu
- Ukazatel udává maximální úniky
- Vestavěné čerpadlo
- Ohebná sonda pro těžko přístupná místa
- Konektor pro sluchátko pro bezpečné určení místa úniku v hlučném prostředí
- Dlouhá životnost díky akumulátorovému provozu

Typ senzoru

	Metan	Propan	Vodík
Měřicí rozsah	10 ppm ... 4,0 obj. % CH ₄	10 ppm ... 1,9 obj. % C ₃ H ₈	10 ppm ... 4,0 obj. % H ₂
Spodní práh rozlišitelnosti	10 ppm	10 ppm	10 ppm
1. práh alarmu	200 ppm CH ₄	100 ppm C ₃ H ₈	200 ppm H ₂
2. práh alarmu	10 000 ppm CH ₄	5 000 ppm C ₃ H ₈	10 000 ppm H ₂

Technická data

Skladovací teplota	-25 ... 60 °C
Provozní teplota	-5 ... 50 °C
Provozní vlhkost	20 ... 80 %rv
Typ baterie	NiMH-Akku
Životnost baterie	6 h
Hmotnost	348 g
Rozměry	190 x 57 x 42 mm (bez sondy)

Displej	18-segmentový sloupkový displej
t90	<2 s
Doba nabití	60 s
Ostatní	Konektor pro sluchátko
Záruka	2 roky (záruční podmínky viz internetové stránky www.testo.cz)

Příslušenství

Obj. č.

Příslušenství pro měřicí přístroj testo 316-2

Sluchátko černé s ochranným návkem	0554 5001	
Síťový zdroj; 12V DC / 300 mA	0554 1093	

Přístroj pro vyhledávání plynu se zobrazením ppm

testo gas detector

Přístroj pro vyhledávání plynu, vč. ohebného prodloužení sondy, akumulátoru a síťového zdroje pro síťový provoz a nabíjení akumulátorů a výstupního protokolu z výroby

Obj.č. 0632 0323



Přístroje pro vyhledávání plynu jsou podle poučení DVGW G 465-4 schváleny pro důkaz o nadzemním výskytu plynu až po „spodní hranici výbušnosti“. Gas detektor od firmy Testo je víceoborový přístroj pro vyhledávání plynu pro metan, propan a vodík. Koncentrace plynu je měřena polovodičovým senzorem v ppm a je na displeji zobrazována s rozlišením 1 ppm.

- Akustický signál při přiblížení se spodní hranici výbušnosti
- Při dosažení hranice výbuchu dlouhý tón a zobrazení na displeji
- Ohebné prodloužení sondy pro těžko přístupná místa

Typ senzoru

	Metan	Propan	Vodík
Měřicí rozsah	1 ... 999 ppm CH ₄ 0,1 ... 4,4 obj. % CH ₄	1 ... 999 ppm C ₃ H ₈ 0,1 ... 1,9 obj. % C ₃ H ₈	1 ... 999 ppm H ₂ 0,1 ... 4,0 obj. % H ₂
Spodní práh rozlišitelnosti	10 ppm	10 ppm	10 ppm
Rozlišení	1 ppm / 0,1 obj. %	1 ppm / 0,1 obj. %	1 ppm / 0,1 obj. %

Technická data

Skladovací teplota	-25 ... 70 °C
Provozní teplota	-15 ... 40 °C
Typ baterie	Vestavěný blok akumulátoru, NiMH, 1600 mAh
Životnost baterie	>8 hod.
Hmotnost	320 g
Rozměry	190 x 40 x 28 mm
Displej	Displej se zobrazením ppm

t90	2-3 s
Doba nahřátí	40 s
Ostatní	· Sonda s možností prodloužení · Senzor s vlastním zabezpečením dle zkušebního institutu DMT
Záruka	2 roky na přístroj 1 rok na senzor (záruční podmínky viz internetové stránky www.testo.cz)

Detektor plynu s ochranou Ex

testo 316-Ex

Elektronický přístroj pro vyhledávání úniku plynu s ochranou Ex, vč. baterií, kufru, inbusového klíče a výstupního protokolu z výroby

Obj.č. 0632 0336



Důkaz a určení místa úniku u plynovodů a instalací ve vnitřních a venkovních prostorech

Podle poučení DVGW G 465-4 je ochrana Ex nezbytná v oblastech, ve kterých se tvoří nebo se dají očekávat výbušné směsi plynu / vzduchu. Přístroj testo 316-Ex odpovídající směrnici 94/9/EG (ATEX) je víceoborový přístroj pro vyhledávání plynů pro typy plynu metan, propan a vodík. Koncentrace plynů jsou měřeny polovodičovým senzorem v ppm a jsou zobrazovány na displeji s rozlišením 1 ppm.

- Ohebná sonda pro těžko přístupná místa
- Rozlišení na displeji 1 ppm
- Potlačení zobrazení pro komfortní určení místa úniku
- Ve shodě s 94/9/EG (ATEX)

Typ senzoru

	Metan	Propan	Vodík
Měřicí rozsah	0 ppm ... 2,5 obj.% CH ₄	0 ppm ... 1,0 obj.% C ₃ H ₈	0 ppm ... 2,0 obj.% H ₂
Práh rozlišitelnosti	1 ppm	1 ppm	1 ppm
Rozlišení	1 ppm / 0,1 obj. %	1 ppm / 0,1 obj. %	1 ppm / 0,1 obj. %

Technická data

Skladovací teplota	-10 ... 50 °C
Provozní teplota	0 ... 40 °C
Provozní vlhkost	20 ... 80 %rv (nekondenzující)
Napájení	2 x 1,5 V (Mignon) / AA Typ baterií schválený pro použití v oblastech s nebezpečím výbuchu: Camelion Plus Alkaline LR6 (viz objednávací údaje, obj.č. 0515 0316)
Životnost baterií	do 10 hod.
t ₉₀	14 s

Hmotnost	cca 200 g
Rozměry	135 x 45 x 25 mm
Druh krytí	IP54
Směrnice EU	94/9/EG (ATEX) 2004/108/EG
Ochrana Ex	II 2G EEx ib IIC T1 (zóna Ex 1)
Záruka	2 roky na přístroj 1 roky na senzor (záruční podmínky viz internetové stránky www.testo.cz)

Příslušenství

Obj. č.

Příslušenství pro měřicí přístroj testo 316-Ex

Náhradní baterie Camelion Plus Alkaline LR6 (AA), 1,5 V / 2600 mAh	0515 0316	
--	-----------	--

